

ПАСПОРТ**Кабельные вводы из нержавеющей стали PGM (INOX)**

ТУ	ТУ 27.90.40-080-97284872-2023
Бренд	Fortisflex
Гарантийный срок эксплуатации	Информация о сроках гарантийного хранения, эксплуатации размещена на сайте www.fortisflex.ru
Климатическое исполнение	УТ1.5
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип резьбы	PG – электроарматурная по DIN 40430
Рабочая температура, °С	от -40... +100 °С, кратковременно +120 °С
Степень защиты (IP)	IP68
Цвет	Металлический
Инструкция по монтажу	Информация о правилах монтажа размещена на сайте www.fortisflex.ru

Наименование показателю согласно НД	Нормы по НД, КД	Значение
Проверка внешнего вида	Внешний вид должен соответствовать образцам	Соответствует
Условия транспортирования и хранения	Условия транспортирования и хранения казаных изделий в части воздействия климатических факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69	Соответствует
Правильность оформления этикетки	Размер потребительской, транспортной упаковок, а также количество упакованных изделий может меняться в зависимости от типоразмера, объема партии и условий транспортирования на усмотрение поставщика.	Соответствует

Заключение о качестве:

Продукция соответствует ТУ 27.90.40-080-97284872-2023

Генеральный директор



А. Е. Гуркин