

Технические характеристики гидравлических насосов «KVT»

Правильно подобранная помпа – половина успеха дела.
Эта таблица поможет выбрать помпу по характеристикам.

Модель	Объем масла (л)	Привод	Принцип действия	АСД	Производительность (см ³ /мин)		Вес (кг)		Габариты упаковки (см)
					1-я ступень	2-я ступень	инструмент	комплект	
ПМР-7003	0.3	ручной	1-сторонний	–	–	1.2*	3.6	7.0	32x10x11
ПМР-7004	0.4	ручной	1-сторонний	+	9.8*	1.9*	4.6	9.0	60x16x14
ПМР-7009А	0.9	ручной	1-сторонний	+	13.5*	2.5*	5.6	10.5	79x36x22
ПМР-7010	1.0	ручной	1-сторонний	+	13.5*	2.5*	9.8	15.9	63x19x19
ПМР-7020	2.0	ручной	1-сторонний	+	13.5*	2.5*	12.3	18.8	71x19x18
ПМР-7020-K2	2.0	ручной	2-сторонний	+	16.0*	2.5*	16.3	24.4	80x20x20
ПМР-7035	3.5	ручной	1-сторонний	+	15.0*	2.5*	16.9	23.4	72x21x22
ПМН-7008	0.8	ножной	1-сторонний	+	13.5*	2.5*	12.0	18.6	66x21x20
ПМН-7012	1.2	ножной	1-сторонний	+	30.0*	4.5*	16.2	24.4	76x25x20
ПМН-7012А	1.2	ножной	1-сторонний	+	30.0*	4.5*	8.0	12.3	79x36x22
ПМН-7012УА	1.2	ножной	1-сторонний	+	30.0*	4.5*	8.0	12.5	79x36x22
ПМА-7005	0.5	электрический	1-сторонний	+	1210	140	4.7	10.6	60x40x13
ПМЭ-7020	2.0	электрический	1-сторонний	+	2800	650	15.6	18.6	43x39x25
ПМЭ-7020У	2.0	электрический	1-сторонний	+	2800	650	16.0	19.0	43x39x25
ПМЭ-7050	5.0	электрический	1-сторонний	+	2800	500	27.9	32.9	45x27x52
ПМЭ-7050У	5.0	электрический	1-сторонний	+	2800	500	30.1	36.1	45x27x52
ПМЭ-7050-K2	5.0	электрический	2-сторонний	+	2800	500	31.6	37.8	46x35x52
ПМЭ-7050У-K2	5.0	электрический	2-сторонний	+	2800	500	37.9	45.0	46x35x52
ПМБ-7190-K2	19	бензиновый	2-сторонний	+	9000	2380	40.0	65.0	68x46x50

* Производительность насоса: см³ за двойной ход.