Опрессовка силовых наконечников механическими пресс-клещами «КВТ»

Модель	Диапазон опрессовки (мм²)		Профиль опрессовки	Кол-во матриц (шт.)	Гнезд в матрицах (шт.)	Храповый механизм	Длина (мм)	Вес (кг)
	Cu	Al						
СТВ-05/15	0.5-10	–		1	4	•	260	0.62
СТК-05/15	0.5-10	–		1	4	•	220	0.54
Набор СТВ	0.5-10	–		1	4	•	260	1.38
Набор СТВ+4	0.5-10	–		1	4	•	260	1.05
Набор СТК+4	0.5-10	–		1	4	•	220	0.98
Наборы CTD/ CTF	0.5-10	–		1	4	•	215	1.00
ПКГ-50	6-50	–		1	6	–	390	1.50
ПКГ-120	10-120	16-120		1	8	–	640	3.60
ПМУ-120	10-120	10-120		1	–	–	615	3.50
ПМУ-240	10-240	10-240		1	–	–	690-980	4.70
ПК-16	1.5-16	–		1	5	•	280	0.47
ПК-16у	1.5-16	–		1	5	•	245	0.39
ПК-35	2.5-35	10-25		1	5	•	360	0.77
ПК-35у	6-35	10-25		1	4	•	335	0.69

Опрессовка силовых наконечников гидравлическими прессами «КВТ»

Модель	Диапазон опрессовки (мм²)		Профиль опрессовки	Кол-во матриц (шт.)	Усилие (т)	Клапан АСД	Длина (мм)	Вес (кг)
	Cu	Al						
ПГР-70	4-70	10-70		8	5	–	295	1.70
ПГРс-70	4-70	10-70		8	5	•	315	1.80
ПГРс-70АМ	4-70	10-70		8	5	•	270	1.35
ПГР-120	10-120	10-120		8	8	–	410	2.70
ПГРс-120	10-120	10-120		8	8	•	410	2.90
ПГРс-120у	10-120	10-120		8	8	•	420	3.00
ПГРс-120А	10-120	10-120		8	8	•	410	2.60
ПГРс-240	10-185	10-240		1	12	•	500	4.50
ПГРс-240у	4-185	10-240		12	6	•	380	2.90
ПГРс-240А	4-185	10-240		12	7	•	475	2.70
ПГ-240БМ	16-240	16-240		1	7	–	–	3.70
ПГРА-240	4-185	10-240		12	5	•	375	2.60
ПГРА-300*	16-300	25-240		11	12	•	360	5.50
ПГР-300*	10-300	10-300		12	12	–	470	3.60
ПГРс-300*	10-300	10-300		12	12	•	470	4.00
ПГРс-300у	16-300	16-300		11	12	•	490	4.80
ПГРс-300А*	10-300	10-300		12	12	•	470	3.60
ПГРс-300АМ*	10-300	10-300		12	12	•	510	3.55
ПГП-300*	10-300	10-300		12	12	–	–	6.10
ПГП-300А*	10-300	10-300		12	12	–	–	5.70
ПГРс-400у	50-400	35-400		9	13	•	630	5.90
ПГРА-400	50-400	35-300		9	13	•	520	8.80
ПГРА-630А	150-630	150-630		7	25	•	540	9.50
ПГ-630	150-630	150-630		7	25	–	–	5.30
ПГ-1000	400-1000	400-1000		5	45	–	–	12.40

* Прессы ПГР и ПГРс (КВТ) 300-й серии могут комплектоваться дополнительными наборами прецизионных матриц НМ (КВТ)